

产品特点

- 1.兼容Intel® Skylake-U Celeron/PentiumI3/I5/I7 低功耗处理器
- 2.1*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2133MHz内存,最大支持32GB
- 3.集成Intel® HD Graphics 520 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
- 4.支持2个Intel i211千兆网络
- 5.1* LVDS接口, 支持双通道24BIT,与EDP为共用排针, 可选做EDP接口
- 6.6* RS232串行接口, 其中COM1可支持RS485功能,
- 7.支持4路输入输出GPIO
- 8.12V DC电源供电;

详细规格表

处理器	Intel® Skylake-U Celeron/PentiumI3/I5/I7 低功耗处理器
芯片组	Intel® Skylake-U SOC集成
内存	1*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2133MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel® HD Graphics 520 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1*VGA,1* HDMI接口,1*LVDS接口,支持双通道24Bit
网络	2* intel I211千兆网卡,支持网络唤醒/PXE
存储	1* SATA3.0接口, 1* MSATA3.0插槽
音频	板载USB Audio HS-100B声卡, 支持6声道高保真音频,支持Line-out. 功放支持3D立体/3W双声道
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽.支持WIFI/4G模块
板载I/O接口	1* HDMI显示接口;1* VGA显示接口 2* RJ-45 千兆网络接口 1* Line out接口(绿色) 1* 12V DC电源输入接口 2* USB 3.0接口;1*USB2.0
内置I/O接口	1* 4pin ATX电源接口 (可做12V输入输出电源接口) 1* JVGA接口 1*12pin,与DB15同信号 1* LVDS接口, 支持双通道24BIT,与EDP为共用排针, 可选做EDP接口 1* 屏背光供电接口1*6pin 6* RS232串行接口, 其中COM1可支持RS485功能 4* USB2.0接口 2*5pin;1*前置音频接口 2*5pin 1* 功放接口 1*4pin;1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
风扇接口	1*4pin CPU智能风扇接口,1*3pin系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V ±5%电源供电, (可换航空头)
GPIO	支持4进4出GPIO
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm x 120mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-E67-L26-6200U VER1.0	6200U	2.3(Up to 2.8)	1*DDR4	1	1	1	/	2*Intel211	7	6	2	DC-12V

接口标示图

