

产品特点

- 1,支持LGA1151 6th/7th/8th/9th Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron/Pentium处理器
- 2,采用Intel® B365高速芯片组
- 3,2* DDR4 DIMM内存插槽,支持双通道的2133/1866/2400MHz内存,最大支持32GB
- 4,集成Intel® HD图形控制器
- 5,1*VGA,1*DP,1*HDMI1.4接口,
- 6,2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- 7,8* USB2.0接口, 2*USB3.0接口
- 8,ATX供电

详细规格表

处理器	支持LGA1151 6th/7th/8th/9th Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron/Pentium处理器
芯片组	采用Intel® B365芯片组
内存	2* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道的2133/1866/2400MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12,OpenGL4.5,支持4K显示 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096x2304 @24Hz
网络	2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCIe3.0 X16插槽 1* MSATA插槽,支持SSD(默认)/WIFI或TPM(可选)
板载I/O接口	1* PS/2接口(可扩展键盘和鼠标) 1* DB15 VGA接口;1* HDMI1.4接口 2* DB9 RS232串口, 2* USB2.0接口;4* USB3.0接口 2* RJ-45千兆网络接口 1* 电源指示灯, 1*硬盘指示灯;1* 复位按钮;1* 电源开关 1* 双层音频接口(声音输出和MIC输入)
内置I/O接口	4* USB2.0接口 2*5pin 1* 前面板音频接口(2*5pin) 4* RS232串行接口 2*20pin, 其中COM3/COM4支持RS485 1* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin) 1* 24pin ATX电源插座 1* 4pin ATX电源插座
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口;1*4pin 系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	ATX电源输入
GIPO	/
操作系统	Windows7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-MH365 VER1.0	LGA1151	B365	2*DDR4	1	1	/	/	2*Intel	10	6	2	ATX

接口标示图

